



Opall Agri

ASTER 140 4 - 5 ekefejjel függesztett váltvaforgató eke



Legfontosabb jellemzők

Sokoldalú, közepnehéz kivitel

- Függesztett eke a 110 – 200 LE-s traktorokhoz
- Hidraulikus átfordítás kettős működésű munkahengerrel
- Négy és öt ekefejes kialakítás
- Elemes felépítésű rendszer (4+1), így a bővítés illetve csökkentés mindig lehetséges
- Mechanikus fogásszélesség állítás (5 fokozat)



Alapfelszereltség

- Q 110 fordítómű (fordítótengely: \varnothing 110 mm)
- Kettős működésű fordító munkahenger
- Kat. 3 függesztés
- 140 x 140 x 10 mm gerendely méret
- Támasztóláb
- 90 cm vagy 100 cm ekefej osztás
- 80 cm gerendely magasság
- QR 400 univerzális teli kormánylemez
- Orrbetétes ekevas
- Ekenád toldat az utolsó ekefejnél
- Közúti figyelmeztető tábla



Kiegészítő lehetőségek

- Átbillenő támkerék, 10.0/75-15.3
- Szállító-átbillenő támkerék, 10.0/75-15.3
- Előhántók
- Beforgató lemezek
- Tárcsás csoroszllya, \varnothing 500 mm
- Vázbehúzó munkahenger
- Hidraulikus Packer vonókar
- Barázda szélesítő
- 13.0/55-16 támkerék
- Különböző ekefej kialakítások, résejt kormánylemez
- Keményfém felrakott orrbetét
- Non-Stop ekefej biztosítás





Típus áttekintés

Típus	Ekefej	Fogásszélesség állítás (cm)	Ekefej osztás (cm)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)
ASTER 140 90 4	4	30 - 35 - 40 - 45 - 50	90	110 - 160	1.445
ASTER 140 90 4+1	5 (4+1)	30 - 35 - 40 - 45 - 50	90	150 - 200	1.670
ASTER 140 100 4	4	30 - 35 - 40 - 45 - 50	100	110 - 160	1.455
ASTER 140 100 4+1	5 (4+1)	30 - 35 - 40 - 45 - 50	100	150 - 200	1.680

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!